



Kasimir Meyer AG
Kapellstrasse 5
5610 Wohlen
T 056 618 58 00
info@kasi.ch
www.kasi.ch

Datenanlieferung Stand April 2016

Die Datenübernahme und Kriterien sind kundenspezifisch auf unserer Internetseite <http://www.kasi.ch/download/datenanlieferung.pdf> für den Kunden herunterzuladen.

PDF/X

PDF/X-1a ist eine gültige ISO-Norm (15930) zum Austausch von fehlerfreien Druckdaten, welche wir für eine möglichst reibungslose Weiterverarbeitung bevorzugen. PDF/X basiert auf der PDF-Technologie und regelt den Datenaustausch zwischen dem Erzeuger und dem Verarbeiter von Druckerzeugnissen.

Weitere Informationen, Prüfprofile und Anleitungen zur PDF/X-Erstellung findet man kostenlos auf www.pdfx-ready.ch.

Mögliche offene Daten

Layout	Adobe InDesign QuarkXPress	bis Version CC 2015 bis Version 9.5
Office	Office-Programme Mac Office-Programme Windows	bis Version 2016 bis Version 2013
Vektorbasierend	Adobe Illustrator Corel Draw	bis Version CC 2015 bis Version X7
Pixelbasierend	Adobe Photoshop Corel PhotoPaint	bis Version CC 2015 bis Version X7

Datentransfer

Datenträger (werden dem Kunden retourniert)	CD / DVD USB-Sticks/-Festplatten SD-Karten
--	--

Datenfernübertragung (bitte grössere Dateien immer komprimieren)	E-Mail Akzidenz WeTransfer Datentransfer-Server	druckvorstufe@kasi.ch https://kasi.wetransfer.com http://transfer.kasi.ch:8080 (mit Browser) ftp://transfer.kasi.ch (mit FTP-Client) Benutzer: <code>gast</code> / Kennwort: <code>gast</code> (oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Ihnen einen eigenen Zugang einrichten können)
---	---	---

Digitalproof

Farblich, kalibriert nach aktueller ISO-Norm 12647-7, mit mitgedrucktem Medienkeil v3.

Wichtig

Immer alle platzierten oder eingebundenen Logos/Bilder/Signete und verwendete Schriften mitliefern. Diese können automatisch gesammelt werden, indem Sie im Indesign «Verpacken» und im QuarkXPress «Für Ausgabe sammeln» auswählen. Bitte beachten Sie auch, dass Schriften in Photoshop- und Illustrator-Dateien, welche nicht gerastert / in Pfade umgewandelt wurden, ebenfalls mitgeliefert werden müssen.

Auskunft

Für weitere technische Informationen sowie die Anlieferung von Daten aus anderen Programmen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Download

Die Blätter «Maschinenverzeichnis» und «Datenübernahme» können jeweils in der neusten Version auf unserer Homepage heruntergeladen werden.



Kriterien für druckfähige Daten und weiterführende Informationen

Diese Auflistung kann als Checkliste verwendet werden. Wenn alle diese Punkte vom Kunden beachtet wurden, sollte einem reibungslosen Produktionsablauf nichts im Wege stehen.

Kontrollabzug: Zusammen mit den Daten benötigen wir einen ausgerüsteten 1:1-Kontrollausdruck.

Dateinamen: Kurze und klare Dateinamen wählen (keine Umlaute, Sonderzeichen und Leerschläge verwenden).

Mitzuliefernde Daten: Unbedingt müssen bei offenen Daten sämtliche platzierten Dateien, Bilder und Schriften vorhanden sein.

Bildauflösung: Die ideale Auflösung für Graustufen- und Farbbilder liegt bei mindestens 300 ppi und bei Strichzeichnungen bei 1200 ppi – auf die endgültige Grösse des Bildes (Abbildungsgrösse) bezogen. Die Bilder sollten nicht interpoliert werden, um die Grösse zu verändern. Internet-Bilder sind meist nicht geeignet, da diese in der Regel nur eine Auflösung von 72 ppi besitzen.

Farbmodus: Für den Offsetdruck benötigen wir Bilder im CMYK-Modus. Es ist zu beachten, dass die entsprechenden ICC-Profile (ISOcoated_V2_300 für matt und glänzend gestrichene Papiere oder PSUncoated für alle ungestrichenen Naturpapiere) eingebettet sind. Die Dateien sollten mit dem entsprechenden Profil erzeugt oder umgewandelt werden. Ebenso sind die Profile den Dateien anzuhängen. Die ISO-Profile können kostenlos bei www.eci.org heruntergeladen werden.

Sonderfarben: Achten Sie bei Sonderfarben bitte auf die korrekte und einheitliche Definition und Bezeichnung.

Bildformat: Speichern Sie Ihre Bilder wenn möglich als .tif, .eps oder als PDF-Datei ab. Wenn Sie Ihre Bilder als .jpg-Datei liefern, achten Sie beim Speichern unbedingt darauf, dass Sie die maximal mögliche Qualitätsstufe anwählen.

Beschnitt: Randabfallende Elemente müssen einen Beschnitt haben. Dieser sollte 3 mm betragen.

Linienstärke: Keine Haarlinien verwenden!

Tonwertbereich: Der reproduzierbare Tonwertbereich liegt zwischen 2 und 98%.

Lack-/Stanzformen: Partielle Lacke und Stanzformen müssen als Sonderfarben angelegt und entsprechend bezeichnet werden. Zudem sollten die Lack- und Stanzformenelemente auf einer separaten Ebene platziert werden und müssen die Druck-Elemente überdrucken.

Datenkontrolle: Sämtliche eingehenden Daten werden von uns geprüft, ob diese den vorgegebenen Kriterien entsprechen. Falls wir dabei erhebliche Probleme feststellen, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen.

Datenübermittlung: Per Mail sollten höchstens 8 MB übermittelt werden. Grössere Datenmengen liefern Sie uns bitte per Datenträger (CD/DVD/Datenstick) oder per Upload auf unserem Datentransfer-Server. Zudem sollten grössere Dateien wenn möglich komprimiert/gezippt werden.

Datenarchivierung: Die Daten bleiben bei uns für 2 Monate im System erhalten. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Ihre Daten bis 5 Jahre bei uns kostenlos archiviert haben wollen.

Gefaltete Drucksachen: Bei gefalteten Drucksachen können allenfalls verkürzte Seiten entstehen. Erkundigen Sie sich bei uns, wie Sie solche Seiten layouttechnisch korrekt erstellen.

Mehrsprachige Dokumente: Achten Sie beim Erstellen Ihrer Dokumente darauf, dass jeder Sprachwechsel auf einer separaten Ebene erstellt wird.

Farbverbindlichkeit: Ist Ihr Monitor/Ausgabegerät nicht nach den gültigen ISO-Normen kalibriert, kann das Resultat vom Druckerzeugnis farblich abweichen.